

## אמרקוט 878HS

צבע אלומיניום סיליקוני חד-רכיבי עמיד בחום.

משמש כצבע עמיד בחום להגנה על המתכת. מיועד לצביעת ארובות, מיכלים, צנורות וחלקי מתכת שעשויים להגיע לטמפרטורות של עד  $540^{\circ}\text{C}$ .

- עמיד לטמפרטורת מתכת של עד  $540^{\circ}\text{C}$ .
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- אינו מצריך חימום לקבלת ייבוש סופי.
- עמידות חיצונית מצויינת.
- ניתן גם לצביעה לאחר הכנת שטח מכנית (עמיד עד  $400^{\circ}\text{C}$ ).
- מתאים לצביעה על גבי צבע אבץ סיליקט אנאורגני.

גוון	אלומיניום
ברק	משי
אחוז מוצקים בנפח	$45 \pm 2\%$
עובי שכבה מומלץ רטוב	55 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	25 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי)	18 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 25 מיקרון יבש
מספר שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה רגילה, הברשה וחולר.

למגע	45 דקות
לעבודה*	20 שעות
סופי*	3 ימים
מיני זמן בין שכבות	16 שעות
מקסי' זמן בין שכבות	ללא הגבלה

\* יש להמתין לייבוש של 3 ימים בטמפי של  $20^{\circ}\text{C}$  לפני החשיפה לחום.

ברזל/פלדה- יש לנקות את המשטח משמנים, אבק וזיהומים אחרים ולבצע ניקוי אברחיבי לדרגת sa-2.5 לפחות לפי תקן ISO 8501-1 בעומק פרופיל חיספוס של 40-70 מיקרון.

אם העמידות לחום הנדרשת הינה עד  $400^{\circ}\text{C}$  ניתן לבצע ניקוי מכני לדרגת st-3. במידה ונצבע על צבע אבץ סיליקט אנאורגני, יש לוודא כי המשטח הנצבע יבש ונקי מזיהומים ומלחי אבץ.

יש לערבב היטב בעזרת בוחש מכני את הצבע עד לקבלת הומוגניות ואחידות מלאה של הצבע. מינימום זמן לשכבה הבאה: 16 שעות ב-  $20^{\circ}\text{C}$ .

**יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:** טמפרטורת הסביבה בין  $5^{\circ}\text{C}$ - $50^{\circ}\text{C}$ . טמפרטורת המשטח בין  $5^{\circ}\text{C}$ - $60^{\circ}\text{C}$  (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). כאשר היישום מתבצע בגלילה, יש להשתמש ברולר ספוג עדין. יש להמנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

### תאור המוצר:

### שימושים:

### יתרונות:

### נתונים טכניים:

### זמני ייבוש בטמפי של $20^{\circ}\text{C}$ :

### הכנת שטח:

### הוראות יישום:



## אמרקוט 878HS

התזת איירלס	התזה רגילה	הברשה	
032	032		מדלל
0-5% לפי הצורך	0-10% לפי הצורך	ללא דילול	כמות דילול בנפח
032	032	032	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
1:33 או יותר		יחס דחיסה
0.017"	1.8-2 מ"מ	גודל דיזה
	3-4 אטמ'	לחץ (אטמ')

יש לנקות את הכלים וציוד הצביעה באמצעות מדלל 032.

5 ליטר

### הוראות אחסנה ותוקף:

6 חודשים לפחות במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

### הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

### דילול:

### הוראות התזה:

### הוראות ניקוי:

### גודל אריזה:

### הערות מיוחדות:

### אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

