

צבע יסוד ועליון DTM חלק

צבע חד-רפבי יסוד ועליון במוצר אחד, המיועד לצביעה ישירה על מתכות שונות, כולל מתכת מגולוונת. מותאם לצביעת פנים וחוץ, בעל כושר הידבקות מעולה, בעל עמידות טובה לתנאי מזג האוויר, מתייבש במהירות ומגן על המתכת בפני החלדה.

מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. ניתן ליישום ישיר על מתכת מגולוונת, וכן על פלדה או פח שחור עם הכנת שטח מתאימה (ניקוי מכני לדרגה ST3).

צבע יסוד ועליון במוצר אחד. מהיר ייבוש. קל ליישום.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	200 גווי מניפת RAL 700 גווי מניפת נירלט הבהירים
ברק	חלק משי
אחוז מוצקים בנפח	45-50
עובי שכבה מומלץ רטוב	85 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	40 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	11.7 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה, התזה באיירלס

למגע	15 דקות
לעבודה	4 שעות
מיני זמן בין שכבות	4 שעות
ייבוש סופי	24 שעות

זמני ייבוש

בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

ברזל שחור: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3 ולהסיר לכלוך, אבק ושמיים בעזרת מדלל 032 (או מדלל 021 של נירלט) לפני הצביעה.

פלדה מגולוונת/אלומיניום: לבצע חיטופוס קל של פני השטח (באמצעות ציוד מתאים) עד הורדת הברק ולהסיר שמיים בעזרת מדלל 032 (או מדלל 021 של נירלט).

ברזל חלוד: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3, להסיר שמיים בעזרת מדלל 032 (או מדלל 21 של נירלט) ולהסיר לכלוך ואבק לפני הצביעה. מומלץ ליישם צבע יסוד (יסוד פנולי 503 של נירלט) לפני המשך הצביעה.

צביעה על תשתית צבועה: יש לבדוק לפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמיים וכל לכלוך אחר. יש לחספס את המשטח ולהסיר שאריות צבע חופפות.

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישום בהברשה בגלילה או בהתזה. יש ליישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח (עובי רטוב 85 מיקרון). ניתן ליישם שכבה נוספת על-פי הצורך לאחר 4 שעות.

הוראות יישום:



צבע יסוד עליון DTM חלק

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

התזה איירלס	התזה רגילה	הברשה/גלילה	מדכל
מדכל 032 של נירלט	מדכל 032 של נירלט	מדכל 350 של נירלט	מדכל
עד 10%	עד 20%	עד 10%	כמות דילול בנפח
032 של נירלט (או מדכל 021 של נירלט)	032 של נירלט (או מדכל 021 של נירלט)	032 של נירלט (או מדכל 021 של נירלט)	מדכל לניקוי

דילול:

התזה איירלס	התזה רגילה	יחס דחיסה
1:28	-	יחס דחיסה
0.017 אינץ' ומעלה	1.7 מ"מ ומעלה	גודל דיזה
-	4	לחץ (אטמ')

הוראות התזה:

מיד עם סיום הצביעה, יש לנקות ציוד התזה וכלים עם מדכל 032 (או מדכל 021 של נירלט).

הוראות ניקוי:

עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2	מוצר	שכבה
40 מיקרון	DTM חלק	יסוד
40 מיקרון	DTM חלק	עליון

מערכת צבע מומלצת ליישום בסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

750 מ"ל, 4.5 ליטר, 18 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

