

פוליאוריתן שחור | SBL 30

יסוד

יסוד פוליאוריתני שחור דו-רכיבי, המשמש כשכבת יסוד לתשתיות עץ שונות.

משמש כשכבת יסוד על תשתיות עץ כגון רהיטים, כסאות, גרות בניין, משקופים, מדפים וכו'.

- קל לשייף
- גמישות טובה
- ייבוש מהיר
- תכולת מוצקים גבוהה המאפשרת מילוי טוב ללא נזילות
- עמידות מכאנית טובה
- מתאים ליישום באקדח אוויר ואיירלס

גוון	שחור
ברק	משי
אחוז מוצקים	65%
גרם למ"ר	180-230 ג' לשכבה אחת
משקל סגולי	1.26±0.1
כושר כיסוי לשכבה	5-8 מ"ר לק"ג
מס' שכבות מומלץ	1-2
צמיגות (F.CUP4)	32 שניות
שיטת יישום	התזה

ייבוש למגע	30 דקות
ייבוש לשייף	20 דקות
ייבוש לצביעת גמר	12 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח טרם יישום שכבת יסוד.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה, להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולפני תחילת הצביעה. יש לצבוע ביסוד שחור SBL30 בשכבה אחת או שתיים ולהמתין כ-40 דקות בין השכבות. יש לשייף את פני השטח של היסוד לפני היישום של השכבה העליונה של הגמר.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר. היישום בהתזה רגילה באמצעות אקדח אוויר קוטר נחיר 1.5 לחץ כניסה BAR 3-4.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש

בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה

פוליאוריתן שחור | SBL 30

יסוד

התזת איירלס	התזה רגילה	מדלל
214/215 (חורף) 250 (קיץ)	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	
עד 20%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 215	021 / 215	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	גודל דיזה
0.016" ומעלה	1.5-1.8 מ"מ	
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	MAC 9005	SBL 30
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

MAC 9005	SBL 30
5 ליטר	10 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב
תערובת הצבע:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

