

# SWA 15

# יסוד

יסוד פוליאורייתי דו-רכיבי לבן, המשמש כשכבת יסוד לתשתיות עץ כגון MDF.

משמש כשכבת יסוד למילוי של תשתיות עץ הכלולות רהיטים, כסאות, נגרות בניין, משקופים, מדפים וכו'.

- קל לשיוף
- ייבוש מהיר
- עמידות מכאנית טובה
- בעל גמישות ועמידות טובה לאימפקט
- מוצר תיקסוטרופי - מאפשר בניית עובי
- מאפשר מילוי טוב ללא נזילות
- מתאים ליישום באקדח אוויר ואירלס

גוון	לבן
ברק	מט, משי
אחוז מוצקים	58%
גרם למ"ר	120-180
משקל סגולי	1.55
כושר כיסוי לשכבה	5-8 מ"ר לק"ג
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	20 דקות
ייבוש למגע	30 דקות
ייבוש לצביעת גמר	12 שעות
זמן המתנה בין שכבות	20 דקות

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש

בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

• על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר. צביעה על תשתית לחה תגרום לאדהיזה חלשה והלבנה.

• יש לשייף את המשטח טרם יישום שכבת יסוד.

**הוראות ערבוב:** יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה, להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסגן לפני תחילת הצביעה.

יש לצבוע ביסוד לבן SWA 15 בשכבה אחת או שתיים. יש להמתין כ- 40 דקות בין השכבות. יש לשייף את פני המשטח הצבוע ביסוד, לפני יישום שכבת גמר עליון. יש ליישם 1-2 שכבות של צבע היסוד עם המתנה של כ- 20 דקות בין השכבות.

## מערכת צבע מומלצת:

1. איזולציה לבנה IB 320.
2. יסוד לבן פוליאורייתי SWA 15.
3. גימור בגמר מבריק או משי מסדרה TCW או TCA אקרילי.



# SWA 15

# יטוד

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

התזת איירלס	התזה רגילה	
214/215 (חורף) 250 (קיץ)	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
20%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 215	021 / 215	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.5-1.8 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	MAC 90	SWA 15
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה. יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 21 של נירלט.

MAC 90	SWA 15
0.5 ליטר	1 ק"ג
2.5 ליטר	5 ק"ג
5 ליטר	10 ק"ג
12.5 ליטר	25 ק"ג

## הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

## הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

## דילול:

## הוראות התזה:

## יחס ערבוב תערובת הצבע:

## הוראות ניקוי:

## גודל אריזה:

## הערות מיוחדות:

## אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

