

פוליאוריתן לבן | SWA 18

יסוד

יסוד פוליאוריתני דו-רכיבי, רב מוצקים, לבן, בעל כושר כיסוי ולובן משופרים.

משמש כשכבת יסוד למילוי וכיסוי על תשתיות עץ שונות, לצביעת רהיטים, משטחי MDF ואחרים.

- קל לשייף
- גמישות ועמידות טובה לאימפקט
- ייבוש מהיר
- השתפכות גבוהה
- מוצר תיקסטורופי - מאפשר בניית עובי
- עמידות מכאנית גבוהה
- ליישום באקדח אוויר ואירלס

גוון	לבן
ברק	מטי, משי
אחוז מוצקים ניפחי	63%
משקל סגולי	1.6
גרם למ"ר	90-120
כושר כיסוי (תיאורטי)	8-11 מ"ר לק"ג
מסי' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	15 דקות
ייבוש למגע	40 דקות
ייבוש לצביעת גמר	12 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח טרם יישום שכבת יסוד.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

יש לצבוע ב 1-2 שכבות של יסוד לבן SWA 18, ולהמתין כ- 40 דקות בין השכבות. יש לשייף את פני המשטח הצבוע ביסוד, לפני יישום שכבת גמר עליון.

מערכת צבע מומלצת:

1. איזולציה לבנה IB 320.
2. יסוד לבן פוליאוריתני SWA 18.
3. גימור בגמר מבריק או משי מסדרה TCA או TCU אקרילי.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



פוליאוריתן לבן | SWA 18

יסוד

התזת איירלס	התזה רגילה	
214/215 (חורף) 250 (קיץ)	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
20% טד	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 או 215	021 או 215	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.5-1.8 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	MAC 98	SWA 18
3-4 שעות	20%-30%	30%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

MAC 98	SWA 18
5 ליטר	15 ק"ג

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב תערובת הצבע:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

