

אקרילית | TCG 31

לכה

לכה אקרילית דו-רכיבית, שקופה/מגוונת, בעלת ברק גבוה לשימוש חיצוני ופנימי כשכבה עליונה.

לכה המקנה לריהוט מראה מבריק ויוקרתי. ניתן לקבל את הלכה בגוון שקוף/שקוף מגוון, ברמת ברק גבוהה. יש ליישם מעל יסוד מתאים מסדרת פוליאסטר SPT שקוף של נירלט.

- עמידות טובה בפני הצהבה
- כושר כיסוי גבוה
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות בשחיקה ובשריטות
- עמידות בכימיקלים
- לכה בשקיפות צלולה
- מתאים גם לצביעת זכוכיות

גוון	שקוף, ניתן לגיוון לגוונים כהים
ברק	100%
אחוז מוצקים ניפחי	62%
משקל סגולי	0.98
גרם למ"ר	100-130
כושר כיסוי (תיאורטי)	8-10 מ"ר לליטר
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה בשלבים. בין שכבות יש להמתין 5 דקות

יבוש לאבק	60 דקות
יבוש למגע	3 שעות
יבוש סופי לאריזה	36 שעות
חיי תערובת	3-4 שעות

- המשטח הנצבע חייב להיות נקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם את הלכה ע"ג תשתית הצבועה בצבע יסוד שקוף פוליאסטר מתאים מסדרת SPT של נירלט.
- יש לוודא שפני השטח נקיים ומשוייפים.
- לאחר יישום שכבת היסוד, יש ליישם צבע גמר עליון TCG 31 אקרילי של נירלט.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני יבוש בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

מערכת צבע מומלצת:

1. בייץ מסדרה STI
2. מומלץ לבודד באיזולציה ITP 1327 ללא ליטוש
3. יסוד שקוף פוליאוריתני מסדרה STA או יסוד פוליאסטר שקוף לקבלת תוצאה טובה יותר במקום הסופי.
4. גימור שקוף מבריק TCG 31
5. ליטוש והברקה לאחר 48 שעות

הערה: בימים חמים צריך לעבור בשילוב עם משהה (רטארדר).

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

התזה רגילה	התזה איירלס	מדלל
250 (קיץ)	250 (קיץ)	
20%-30%	עד 20%	כמות דילול בנפח
021 / 214	021 / 214	מדלל לניקוי

התזה רגילה	התזה איירלס	גודל דיזה
1.3-1.5 מ"מ	0.016" ומעלה	
BAR 3-4		לחץ

בסיס	מקשה	מדלל	אורך חיי התערובת
TCG 31	MAC 204 בלתי מצהיב	250 (קיץ)	
100%	50%	20%-30%	3-4 שעות

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

TCG 31	MAC 204
1 ק"ג	(2.5 ליטר)
5 ק"ג	2.5 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב תערובת הצבע:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

