

G-461

צביעת מוצרים מפלדה מגולוונת
בשכבה אחת - עמידות פנימית

מתאים לסיגמנטים: דלתות

סביבה: C1-C2

הכנת השטח:

- הסרת שומנים
- ליטוש מכני עדין
- נישוף פני השטח משאריות ואבק
- יש להקפיד על שימוש בכפפות בתהליך הכנת השטח

צביעה:

איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה מתוצרת אוניברקול באחת מהסדרות הבאות:

- סדרה 8000 - אפוקסי פוליאסטר
- סדרה 6000 - אפוקסי פוליאסטר טקסטורה
- עובי מומלץ: 80-120µ
- גוון ומרקם: גוון לפי דרישת המזמין ובהתאם למק"ט אוניברקול

קלייה:

בהתאם להוראות היישום של אוניברקול המופיעות במפרט המוצר באתר אוניברקול או על גבי אריזת המוצר.

אריזה:

בהתאם למוצר ולדרישות המזמין

בקרת איכות:

- גוון - ויזואלי
- בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
- בדיקה מדגמית של עובי הצבע.
- בדיקת אדהזיה בעזרת מסרט

הערות:

יש לדרוש אישור הסמכה של אוניברקול למצבעה המיישמת.
מוצרים הנצבעים על פי המפרט הנ"ל אינם מיועדים לעמוד מוחץ למבנה.