



צבע לסימון דרכים | פורמולה

צבע ייעודי לצביעת אבני שפה ומדרכות בעל ייבוש מהיר ועמידות בתנאים חיצוניים. נטול עופרת וכרומטים.

תאור המוצר:

מתאים לצביעה וסימון של אבני שפה ומדרכות. מתאים ליישום על בטון, אספלט ואבן משתלבת.

שימושים:

בעל ייבוש מהיר ועמידות בתנאים חיצוניים. נטול עופרת וכרומטים.

יתרונות:

גוון	אדום, כחול ושחור
ברק	מט
אחוז מוצקים בנפח	$54 \pm 2\%$
עובי שכבה מומלץ רטוב	400 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	2.5 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 400 מיקרון רטוב
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזת איירלס

נתונים טכניים:

למגע	10-15 דקות
לעבודה	30 דקות

זמני ייבוש:

בטמפ' של 25°C :

יש לוודא כי המשטח הנצבע נקי מלכלוך, אבק, שמנים ושכבות צבע רופפות. כמו כן על המשטח להיות יבש לפני הצביעה.

הכנת שטח:

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישום בהברשה, גלילה או התזת איירלס (גודל דיזה "0.019 ומעלה). יש ליישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח (עובי רטוב 400 מיקרון).

הוראות יישום:

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין $7-35^{\circ}\text{C}$ (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כשהמשטח רטוב, כאשר צפוי גשם או סופת חול.

הצבע מוכן לשימוש. ניתן לדלל עד 5% במדלל 023 בהתאם לצורך.

דילול:



צבע לסימון דרכים | פורמולה

הוראות ניקוי:

מיד עם סיום הצביעה יש לנקות את הכלים עם מדלל 023.

גודל אריזה:

5 ליטר, 18 ליטר

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

