

מיועד לדילול צבעים חד-רכיביים על בסיס אלקידים ולנקיון ציוד הצביעה לאחר השימוש בצבעים אלו.

שימושים:

יסוד פנולי 503, יסוד מהיר ייבוש, יסוד אנטיראסט (ליישום בהתזה), אוניקוט עשיר אבץ, DTC מולטילק, עליון מהיר ייבוש, DTM (ליישום בהתזה).

מתאים לשימוש במוצרים הבאים*:

*הרשימה חלקית, יש להתאים את המדלל למוצר עפ"י הוראות המיפרט הטכני של המוצר.

נוזל שקוף וצלול

מראה:

0.87 ק"ג לליטר

משקל סגולי:

1 ליטר, 5 ליטר, 16 ליטר, 200 ליטר

גודל אריזה:

3 שנים, כאשר מאוחסן בתנאים המתאימים. יש לאחסן באריזה המקורית (כאשר סגורה היטב) במקום קריר, מוצל (לא חשוף לקרני השמש) ומאוורר, בטמפ' שבין 5-40°C.

הוראות אחסנה ותוקף:

יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר (MSDS) לפני השימוש. מוצר זה הינו דליק ויש להרחיקו ממקור חום ואש.

אזהרות ובטיחות:

בעת השימוש במוצר זה יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים כגון: כפפות, מסכת פנים מתאימה, משקפי מגן. יש להימנע משאיפת האדים ולהקפיד על אוורור איזור השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



נירלט
מי שצובע יודע