

# מדלל

# 4-100

מיועד לדילול צבעים אפוקסים דו-רלביים ולנקזן ציוד הצבעה לאחר השימוש בצבעים אלו.

יסוד אפוקסי עשיר אבץ, יסוד אפוקסי BH55, אמרליוק 400, אפוקסי כל, אפוקל 331,  
עליוון אפוקסי מבריק לרצפות.

\*הרשימה חלקית, יש להתחאים את המدلל למוצר עפ"י הוראות המפרט הטכני של המוצר.

## שימושים:

## מתאים לשימוש במוצרים הבאים\*:

נזול שקוור וצלול

0.87 ק"ג לליטר

1 ליטר, 5 ליטר, 16 ליטר, 200 ליטר

## מראה:

## משקל סגול:

## גודל אריזה:

## הוראות אחסנה ותוקף:

3 שנים, כאשר מאוחסן בתנאים המתאימים. יש לאחסן באזינה המקורית (כאשר סגורה היטב)  
במקום קריר, מוצל (לא חשוף לקרני השמש) ומאוזר, בטמפל' שבין 5°C-40°C.

## ażhorot ובתייחות:

יש לעיין בගליון הבטיחות של המוצר (MSDS) לפני השימוש.  
מוצר זה אינו דליק ויש להרחקו ממוקור חום ואש.  
בעת השימוש במוצר זה יש להשתמש באמצעות הגנה מתאימים כגון: כפפות, מסכת פנים  
מתאימה, משקפי מגן. יש להימנע משאיפת האדים ולהקפיד על אוורור אויזור השימוש.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היבש, במקורה של מגע בי הצבע  
לעינים יש לשטוף היבש במים זורמים ולפחת לעוז רפוא. יש לשמר על האזינה סגורה היבש.  
להרחק מהישג ידים של ילדים. אין לארוב עם חומרים שלא הומכטו ע"י נירלט. כל הנtones  
והרמלצות המבאים כא, מבוססים על בדיקות, ידע וניסויו שהצטברו בעקבה ובשיטה והם  
אמינים בויתר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מוחמת. אחריותם היא על איקות  
המוצר בלבד, על המשמש לבדוק התאמת לצרכיו. אם שומרים לעצמם את הזכות לעדכן או  
לשנות את הנtones ללא הודעה מוקדמת.

## חומרים זהירות בתייחות ובריאות: